



IMPORTATION ET DISTRIBUTION DE MATÉRIEL
AGRICOLE, ENTRETIEN COMMUNAL, GROUPES
ÉLECTROGÈNES ET MOTEURS

WWW.AGROMECC-DZ.COM



BALAYEUSE AUTOMOTRICE “ CHAMPION ”

ADRESSE: CITÉ 200 LOGTS, BT C3 N° 18, ROUBA, ALGER - ALGÉRIE
TÉL. +213 (0) 21 85 46 23 / FAX. +213 (0) 21 81 29 23
E-MAIL: CONTACT@AGROMECC-DZ.COM / ASAGROMECC@HOTMAIL.COM

AVANTAGES & APPLICATIONS

Balayeuse industrielle pour travaux routiers à commande hydraulique, destinée principalement au nettoyage mécanisé de grandes surfaces avec une grande facilité, efficacité et qualité de nettoyage.

Elle est exploitée par un seul opérateur et a une capacité nominale de nettoyage de 17000 m² en 1 heure facilement, rapidement et en toute sécurité.

Équipée d'une transmission hydraulique et alimenté par un moteur diesel.

La cabine de l'opérateur est extrêmement conviviale et l'opérateur dispose de toutes les commandes de fonctionnement requises à portée de main pour une facilité de fonctionnement optimale pendant de longues périodes.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA BALAYEUSE

Poids	1680 Kg
Dimensions (LxLxH) mm	2560 x 1630 x 2110
Brosse principale	1219 mm
Brosse latéral	558 mm
Largeur de Balayage	1523 mm
Productivité	17000m ² à 15 Km/h
Capacité de charge de la trémie	450 Kg
Volume de la trémie	0,6 m ³
Hauteur déchargement de la trémie	1560 mm
Cabine	Toiture seulement avec vitre latérale
Réservoir	30 L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU MOTEUR " MITSUBISHI "

Moteur	Mitsubishi MVS4L2
Puissance	28,8 Kw / 35,7 CV
Refroidissement	À Eau
Nombre de Cylindres	4 en lignes
Alésage x Course	77 mm X 92 mm
Carburant	Diesel
Ratio Compression	22:1
Dimensions mm (LxLxM)	657 x 453 x 572
Alternateur	12 V
Poids	158 Kg
Autonomie	8 H